

### **DALI-2 SCI RS232:**

Kommunikationsschnittstelle zwischen DALI und PC (z.B. SPS).

#### **Funktion:**

- Serielles Schnittstellenmodul zum DALI-System; das Modul ermöglicht die Kommunikation mit DALI Komponenten über RS232
- Anbinden eines PCs oder einer SPS an ein DALI-System
- Adressierung, Konfiguration, Statusabfragen, Monitoring
- Unterstützung verschiedener proprietärer DALI Protokollerweiterungen
- galvanische Trennung

#### **Gerätetyp:**

Schnittstelle zur Kommunikation zwischen PC (oder einer SPS) und Modulen in einem DALI-Lichtsystem mit integrierter Busversorgung.

#### **Technische Daten:**

Betriebstemperatur HS: -20°C bis 75°C

Schutzart: IP20

Montage: REG (HS/DIN Rail (1TE)).

Abmessungen: 90x17,5x18mm, Hutschiene

max. Strombedarf DALI: 10mA

RS232 38400Baud, 8Datenbits, kein Paritätsbit, 1 Stoppbit (38400,8,n,1)

#### **Gerätetyp:**

Interfacemodul zwischen DALI und RS232

#### **Fabrikat Lunatone, Typ:**

Art. Nr.: 24166096-LU-HS

**DALI-2 SCI RS232**, Hutschiene, LUBA Protokoll