

## **DALI-2 Display 7“ Multifunctional Control Device**

Das kapazitive 7“ Display mit 24 bit Farbtiefe erlaubt sowohl die Inbetriebnahme als auch die Steuerung und Bedienung eines DALI Systems. Über Widgets kann die Anzeige individuell gestaltet werden.

### **Funktion:**

7“ kapazitiver Touchscreen mit 24-Bit Farbtiefe

Dimensionen: 88mm x 88mm x 8,5mm

Bedienung über zahlreiche Widgets  
individuell gestaltbare Bedienoberfläche

Dimmen und Schalten von Gruppen und Einzeladressen

Aufrufen und Speichern von Szenen

Multimasterfähig. Es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden.

Montage an einer Unterputzdose

Version mit Power Over Ethernet auf Anfrage

### Zusätzliche Funktionen bei der Version Display 4“ plus:

Adressieren und Inbetriebnahme eines DALI Systems

Erstellung von Gruppen

Messung und Visualisierung von Temperatur, Luftqualität, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit, Jalousiesteuerung

### **Allgemeine Daten:**

Umgebungstemperatur: -10°C ... +50°C

Schutzklasse: IP20

Abmessungen: 178mm x 111mm x 8mm

Auflösung Display: 1024 x 600px

Farben Display: 24Bit

Farbe Rahmen: weiß (schwarz oder Sonderfarbe auf Anfrage)

Farbe Gehäuse: metallgrau

Montage: an einer Unterputzdose

Versorgungsspannung Display: 24-56V DC

Energiebedarf Display: 3,5W

Anzahl der DALI-Kreise: 1

Stromaufnahme DALI-Kreis: <2mA

	Display 7" 86456840	Display 7" Plus 86456840-P
Individuellgestaltbare Bedieneroberfläche	✓	✓
Integration WLAN/LAN	✓	✓
Dimmen und Schalten	✓	✓
Tunable White, RGB Farblichtmanagement	✓	✓
Szenen konfigurieren	✓	✓
Gruppen konfigurieren		✓
Integrierte Sensoren zur Messung, Visualisierung von Temperatur Luftdruck, Luftqualität und Luftfeuchtigkeit	✓	✓
Adressieren und Inbetriebnahme eines DALI Systems		✓
Automation: Circadiane Tageslichtverläufe		✓
Automation: Sequenzen		✓
Automation: wochentaggesteuerte Abläufe (Schedules)		✓

### Fabrikat Lunatone, Typen

**Art. Nr. 86456840-W DALI-2 Display 7“ multifunctional control device (weiß)**

**Art. Nr. 86456840-P-W DALI-2 Display 7“ multifunctional control device „plus“ Variante (weiß)**

Auf Anfrage beide Varianten auch in schwarzer Ausführung erhältlich

### Zubehör:

**Art. Nr. 24166012-24HS PS 24V, 300mA – Power Supply**

Bitte beachten Sie auch die Möglichkeit unseres Lunatone Cloud Service:  
 Cloud Support für DALI-2 IoT und DALI-2 Display (ab FW Version 1.9.0)