

### **DALI-2 1Ch LED Dimmer CC (700mA)**

DALI-2 LED-Treiber für Konstantstrom-LED-Module (CC) mit einem Kanal. Ausgang steuerbar über DALI oder SwitchDim2.

#### **Funktion:**

Dimmbereich: 0.1%-100%

Umschaltbare PWM-Frequenz (250Hz/500Hz/1kHz)

Integrierte Kurzschlusserkennung

Zustand nach Netzurückkehr: konfigurierbar über DALI: 0%-100%, letzter Wert

SwitchDim2: Betrieb über 2 Tastereingänge ermöglicht Steuerung der Leuchten ohne DALI

Alternativ Korridorfunktion zur direkten Ansteuerung mit einem Bewegungsmelder

#### **Technische Daten**

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Abmessungen: 120mm x 30mm x 22mm

Versorgungsspannung: 12V bis 48V DC

Max. Anschlussstrom lin: max 700mA

Ausgangsspannung: max. 45VDC

Strombedarf DALI: 2mA

Standbyverluste (12V): 180mW

Schutzart: IP20

**Fabrikat Lunatone,**

**Typ 89453844-700DE DALI-2 1Ch LED Dimmer CC (700mA)**